

COULISSE | PÊCHE À LA SENNE COULISSANTE



Cordage mixte de 3 ou 4 torons particulièrement conçu pour la senne coulissante. Son spécial construction de torsion forte, en font idéal pour la fermeture du filet dans une série d'anneaux placés dans le bas du filet.

Il existe la possibilité de varier la quantité de plomb ou acier galvanisé de la coulisse par contrôler la vitesse d'immersion.

COULISSE MIXTE D'ACIER

Pour le coulisse mixte d'acier on offre l'option de fabriquer les deux extrémités sans acier.

Diamètre	Poids (100m)
22	50
24	60
28	90
30	95
32	100
34	110
38	140

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau:** plomb, sans plomb ou acier galvanisé
- **Matériau de couverture:** Itsasplus
- **Construction:** 3 ou 4 torons
- **Optionnel:** les deux extrémités sans acier; varier la quantité de plomb ou acier

- Excellent résistance à l'abrasion
- Faible allongement
- Torsion forte

*Les dimensions ne sont établies qu'à but informatif.



COULISSE PLOMBÉE

Diamètre	Poids (100m)	Charge rupture
26	30,50	12.320
28	35,50	13.910
30	40,50	16.070
32	46,00	17.540
34	52,00	19.520
36	58,50	22.080
38	65,00	24.150
40	72,00	26.860
42	79,00	28.950
44	88,00	31.780
46	96,00	33.850

> Pour le **coulisse plombée**, on offre l'option d'ajouter extra plomb.

COULISSE SANS PLOMB

Diamètre	Poids (100m)	Charge rupture
26	34,50	12.320
28	41,50	13.910
30	46,00	16.070
32	53,00	17.540
36	68,00	22.080
40	83,00	26.860
44	101,00	31.780
48	119,50	37.180
52	140,50	43.195

> Pour le coulisse **plombée** et **sans plomb**, on offre l'option de une Coulisse conique (différentes diamètres dans le même longueur sans raccordements).