

CORDE DE DOS | PÊCHE AU CHALUT



CLASSIQUE GOUDRONNÉ

Cordage mixte, généralement à 4 torons, fabriqué avec une couverture de multifilaments de PP goudronné. C'est utilisé dans la construction de chaluts de fond et monté sur la partie supérieure de la bouche.

Diamètre	Poids (100m)	Charge rupture
16	55	7.500
18	70	9.200
20	80	11.300
22	82	12.200
24	95	15.000
26	100	16.000
28	105	17.000
30	115	18.000

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau:** acier galvanisé
- **Matériau de couverture:** PP goudronné
- **Construction:** 4 torons
- Sans flottabilité
- Bonne résistance aux UV
- Bonne résistance à l'abrasion
- Faible allongement



TRaKTOR

Corde tressée fabriquée à base de fibre iKrome de haute ténacité qui a été soumise à un traitement de pre-étirage et thermoliage, ce qui lui confère une faible allongement et bonne maniabilité. Étant donné son faible poids et son flottabilité, permet de réduire l'utilisation des flotteurs, réduisant la consommation de gasoil.

On offre l'option de couvrir le cordage avec du fibre, pour protéger le matériel contre le frottement, l'exposition solaire et donner une meiller surface de prise au filet de pêche.

En utilisant cette corde, on évite l'utilisation des aciers. Donc, on élimine le problème de la corrosion, qui survient quand l'engin de pêche est utilisé et stockée plusieurs fois.

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau:** iKrome (HT)
- **Matériau de couverture:** Itsasplus (optionnel)
- **Construction:** 12 torons tressés
- Flottabilité
- Excellent maniabilité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Absence de corrosion
- Faible allongement
- Pre-étiré
- Traitement de thermoliage

*Les dimensions ne sont établies qu'à but informatif.