

CORDE DE DOS | SENNE COULISSANTE



ITSASPLUS

Corde tordue fabriquée avec des fibres d'Itsasplus. Ce matériel a une grande stabilité au contact de l'eau, faible allongement et une faible absorption de l'eau. Ces caractéristiques en font un cordage idéal pour l'armement du filet.

Diamètre	Poids (100m)	Charge rupture
16	11,50	4.910
18	15,00	6.305
20	18,00	7.600
22	21,50	8.905
24	26,00	10.490
26	30,00	12.320
28	36,00	13.910
30	40,00	16.070

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau:** Itsasplus
- **Construction:** 3 ou 4 torons
- Flottabilité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Faible allongement
- Grande stabilité au contact de l'eau



TRaKTOR

Corde tressée fabriquée à base de fibre iKrome de haute ténacité qui a été soumise à un traitement de pré-étirage et thermoliage, ce qui lui confère une faible allongement et une bonne maniabilité.

Grâce à sa construction spéciale, le travail de réarmement du filet est beaucoup plus facile.

Aussi, le traitement qui a reçu lui donne une grande stabilité dans l'utilisation, éliminant le besoin de réarmement du filet par un étirement excessif.

CARACTÉRISTIQUES

- **Matériau:** iKrome (HT)
- **Construction:** 12 torons tressés
- Flottabilité
- Excellent maniabilité
- Bonne résistance à l'abrasion
- Absence de corrosion
- Faible allongement
- Pré-étiré
- Traitement de thermoliage